

ATP 16



ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Homologation 25 km/h
- Faisceau électrique **protégé dans châssis**
- Double feux LED **protégés par grille**
- Porte hydraulique 1 panneau
- Caisse surbaissée avec appuis sur silent bloc
- Châssis en acier **PRS résistant**
- Caisse conique demi-rondet **tout HARDOX**
- Fond HARDOX - Epaisseur 5mm
- Côté HARDOX - Epaisseur 4mm
- Bord supérieur de caisse brise roche
- Echelle latérale coulissante avec marchepied intérieur
- Suspension par ressorts à lames
- Freinage hydraulique
- Béquille hydraulique avec pompe à main
- Bennage par vérin télescopique sur prise huile tracteur
- Montage de longévité accrue
- Flèche à suspension par ressort **réglable en hauteur**

OPTIONS

- Couleur **à la demande**
- Porte hydraulique 2 vantaux
- Assistance hydraulique **POCLAIN sur essieux**
- Essieu suiveur simple
- Essieu suiveur forcé

- Vérin de report de charge sur essieu arrière
- **Freinage mixte**- Hydraulique et pneumatique
- Casquette avant de protection d'attelage démontable
- Garde boue monobloc
- Flèche à suspension hydraulique **réglable en hauteur**
- Attelage à platine SCHARMULLER avec anneau démontable diam50

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-------------------|--------------------|
| TYPE | CU ¹ kg | volume m ³ | dimensions utiles | | | | | | essieux | | | roues ² |
| | | | L mm | l mm | h mm | Lht mm | lht mm | H mm | nombre | montage | freinage mmxmm | |
| ATP 13 | 13000 | 9 | 4700 | 2300 | 800 | 6250 | 2550 | 1400 | 2 | boggie | 355x80 | 385/65R22,5 |
| ATP 16 | 16000 | 9 | 4700 | 2300 | 800 | 6250 | 2550 | 1400 | 2 | boggie | 400x80 | 445/65R22,5 |
| ATP 20 | 20000 | 15 | 5450 | 2350 | 1080 | 7300 | 2550 | 1520 | 2 | tandem | 406x140 | 445/65R22,5 |

