

BT 18/25



ÉQUIPEMENTS STANDARDS

ATTELAGE

Flèche à suspension par ressort réglable en hauteur

Béquille hydraulique avec pompe à main

Attelage à platine Scharmüller avec anneau démontable
Ø50 mm

TRAIN ROULANT

Homologation route et chantier

Essieux montés sur boggie spécial TP à grand débattement

Suspensions par ressorts à lames

Freinage hydraulique- Homologation 25 km/h

CARROSSERIE/ECLAIRAGE

Arrière relevé permettant l'utilisation sans porte

Châssis en acier HLE PRS haute résistance

Fond HARDOX 450 - Epaisseur 10 mm

Côtés Domex 500 - Epaisseur 10 mm

Bord supérieur de caisse brise roche

Faisceau électrique protégé dans tube acier

Double feux LED protégés par grille

BENNAGE

Circuit hydraulique indépendant avec pompe à pistons

Bennage grand angle type DUMPER

Cycle de bennage rapide par distributeur haut débit

Vérins double effet rotulés aux extrémités pour une longévité accrue

OPTIONS

ATTELAGE

Flèche à suspension hydraulique réglable en hauteur

Attelage à rotule Scharmüller Ø80 mm

TRAIN ROULANT

Assistance hydraulique POCLAIN sur essieux

Freinage mixte hydraulique et pneumatique - Homologation
25 km/h

Freinage pneumatique - Homologation 40 km/h

CARROSSERIE/ECLAIRAGE

Couleur à la demande

Caisse tout HARDOX

Porte automatique à grand débattement

BENNAGE

Vérin report de charge sur essieu arrière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES											
TYPE	CU ¹	volume m ³	dimensions utiles						essieux		roues ²
	kg		L mm	l mm	h mm	Lht mm	lht mm	H mm	nombre	montage	freinage mmxnm
BT 18/25	20000 sur route	12	5350	2130	1330	7070	2550	1500	2	boggie	420x180
	25000 sur chantier										

